

Instructions relatives à l'installation et à la suppression de la fonction Printing Dialog Extension sous Macintosh

## **Instructions relatives à l'installation et à la suppression de la fonction Printing Dialog Extension sous Macintosh version 8**

Ce fichier LisezMoi contient des instructions relatives à l'installation de la fonction Printing Dialog Extension (PDE) sur les systèmes Macintosh OS X. Le PDE est une fonction standard permettant d'ajouter des fonctions d'imprimante supplémentaires. Vous pouvez l'installer sur un système Macintosh OS 10.5 ou ultérieur.

Le dossier <Marque du produit> contient le dossier PSDM10\_XX\_YY\_YY, où XX est l'abréviation du nom de la société et YY\_YY le numéro de la version. Ce dossier comprend un dossier d'installation contenant les programmes Meta (.mpkg) et (.pkg) ci-dessous :

- <Marque du produit> Driver Installer.mpkg
- <Marque du produit> PDE Installer.pkg

Le programme <Marque du produit> Driver Installer.mpkg installe tous les logiciels nécessaires sur votre ordinateur (le filtre et la fonction PDE). La sélection d'un seul programme (.pkg) vous permet d'installer uniquement une partie des logiciels requis.

Le programme <Marque du produit> PDE Installer.pkg est l'extension de la fenêtre d'impression Mac OS standard, qui contient des options d'impression supplémentaires pour votre imprimante. Ce programme gère l'installation dans plusieurs langues. Lorsque vous vous connectez au système d'exploitation, l'interface utilisateur s'affiche dans la langue souhaitée. Si cette version ne prend pas en charge la langue souhaitée, l'anglais est sélectionné par défaut.

Avant de poursuivre, vérifiez auprès de votre administrateur Macintosh que vous bénéficiez des droits appropriés pour installer la fonction PDE.

**REMARQUE** : les termes utilisés dans les étapes d'installation s'appliquent à Macintosh OS 10.5. Si vous effectuez l'installation sur une version de système d'exploitation différente, les termes peuvent légèrement varier.

Instructions relatives à l'installation et à la suppression de la fonction Printing Dialog Extension sous Macintosh

***Pour installer la fonction Printing Dialog Extension sous Macintosh OS X :***

**REMARQUE** : il n'est pas nécessaire de supprimer une version précédente du pilote pour pouvoir installer une nouvelle version.

1. Démarrez le programme <Marque du produit> Driver Installer.mpkg et suivez les instructions du programme d'installation.
2. Dans le menu *Apple*, sélectionnez *Préférences système*.
3. Sélectionnez *Imprimante et télécopieur*.
4. Sélectionnez le signe plus (+).
5. Dans le menu *Protocole*, sélectionnez l'option *Line Printer Daemon - LPD*.
6. Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ *Adresse*. L'adresse IP se trouve sur l'imprimante.
7. Dans le champ *File d'attente*, saisissez le nom de la file d'attente du serveur d'impression sur l'imprimante. Pour trouver le nom de la file d'attente, vérifiez le serveur d'impression sur l'hôte SCS. Si vous ne saisissez pas le nom d'une file d'attente, il se peut que les travaux ne soient pas envoyés à l'imprimante.
8. Dans la liste *Utilisation de l'impression*, sélectionnez *logiciel d'impression*.
9. Saisissez le nom de la marque dans les champs de recherche du logiciel d'impression. Par exemple, Kodak.
10. Dans une liste d'imprimantes, sélectionnez <Marque><Modèle><Version>PPD. Par exemple, Kodak Digimaster 8.0 PPD.
11. Cliquez sur *Ajouter*.  
L'imprimante s'affiche dans la fenêtre *Liste des imprimantes*.

## Instructions relatives à l'installation et à la suppression de la fonction Printing Dialog Extension sous Macintosh

### ***Pour supprimer la fonction Printing dialog extension :***

Pour supprimer complètement le pilote de votre système, vous devez supprimer tous les fichiers se trouvant dans tous les emplacements indiqués ci-dessous :

- Catalogue papier  
Supprimez le dossier /<nom de la société>/<nom du produit> situé dans l'emplacement /Library/Application Support.
- Pilote d'imprimante  
Supprimez le fichier <code du produit>.bundle situé dans l'emplacement /Library/Printers/<nom de la société>/<nom du produit>.
- PPD  
Supprimez le fichier <code du produit>\_xx.PPD situé dans l'emplacement /Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/xx.lproj, où xx est un code à deux caractères indiquant la langue.
- Reçu  
Supprimez le fichier <nom de la société nom du produit>.pkg situé dans l'emplacement /Library/Receipts.
- Filtre  
Supprimez le filtre situé dans l'emplacement /usr/libexec/cups/filter/<nom de la société>/<nom du produit>.